

Sven Kramer

Der Dachbegrüner und Gärtner

Dachbegrünungen • Garten- und Objektpflege • Garten- und Landschaftsbau

Dachbegrünungsaufbau

Standartaufbau ca. 100 kg/m²:

- 0,5 mm Wurzelschutzfolie
- 300g Schutz- und Speichermatte
- 8 cm Extensiv Einschichtsubstrat
- Kies (16/32) als 30 cm breiter Feuerschutzstreifen
- Gelochtes Kunststoffsieb über den Ablauf
- Sedumsprossenansaat 100g/m²
- Startdüngung

Abweichungen des Standartaufbaus:

- 0,8 mm bis 1,2 mm Wurzelschutzbahn verschweißt für begehbare Dachbegrünungen
- Kiesfangleisten im Randbereich bei Schrägdächern
- 500g bis 1200g Schutz- und Speichermatte als verstärkter Dachhautschutz oder vergrößerter Wasserspeicher
- Wasserleitsystem für die bessere Wasserabführung (nur in Verbindung mit den Kontrollschacht
- Kontrollschacht für Wasserabläufe (einfachste Wartung)
- 5 cm spezial Leichtaufbau ca. 40 kg/m²
- 10 cm Extensiv Zweischichtaufbau für unebene Dachflächen, auf denen Wasser stehen bleibt ab. 120 kg/m²
- 10 cm bis 20 cm Intensiv Zweischichtaufbau für üppigere Bepflanzung ca. 120 bis 250 kg/m² - wahlweise auch mit Wasseranstau
- Gehwegplatten als Feuerschutzstreifen für begehbare Dachbegrünungen
- Gehwegplatten als Belag auf begehbaren Dachbegrünungen ca. 150 bis 180 kg/m²
- Sedumstaudenbepflanzung
- Vegetationsmatten
- Staudenbepflanzung (ausgesuchte Steingarten und Küchengewächse)
- Dachbegrünungspflege - unerwünschten Aufwuchs und Unrat entfernen / optische Zustandskontrolle / Düngung (3 mal pro Jahr)

Quellenhof
65606 Villmar

Tel.: 0 64 82/94 90 216
Fax: 0 64 82/94 90 217
Mobil: 0173/360 80 65

Kreissparkasse Weilburg
Konto-Nr.: 141 223 180
BLZ 511 519 19



www.kramer-dachbegruenung.de